**[b] = [basic]**

diese Schritte kann jede:r

[a] = [advanced]

hier geht es tiefer in die Materie, eine Abstimmung mit einem Profis (Fachexpert:innen, Facilitymanagement,...) wird empfohlen

[p] = [professional]

hier braucht es Profis und Befugnisse, sind Sie nicht im Besitz Ihrer Räumlichkeiten, stimmen Sie sich mit den Eigentümer:innen ab

Effizientes Lüften im Handel


Das richtige Raumlufthkonzept gegen dicke Luft

Für alle ohne Lüftung

Was zu tun ist	[b]	[a]	[p]	Wer macht's	Wann	Check
Fensterlüftungen einplanen: 5 bis 10 Minuten 4x täglich bzw. alle 2 - 3 Stunden → Information siehe Leitfaden	x					
In Nichtlüftungszeiten Durchzug vermeiden und Arbeitsplätze vor Durchzug schützen mit z.B. ausreichend Abstand zu Türen und Fenster etc.	x					
Mobile Messgeräte einsetzen und Grenzwerte vorgeben – das Team einbinden → Information siehe Leitfaden	x					
Einen Profi zu Rate ziehen: Lassen Sie die Luftversorgung und bestmöglich Frischluftzufuhr erheben		x				
Lüftungsanlage nachrüsten → Information siehe Leitfaden			x			

Auf die Luftfeuchte achten

Was zu tun ist	[b]	[a]	[p]	Wer macht's	Wann	Check
Hygrometer einsetzen (Sollwert zwischen 40% relativer Feuchte und 60% rel.F.) → Information siehe Leitfaden	x					
Wert unter 40%: Mittels Wasserbehälter auf Heizkörpern die Luftfeuchte erhöhen	x					
Wert über 60%: Luftentfeuchter einsetzen bei zu hoher Luftfeuchte	x					



[b] = [basic]
diese Schritte kann jede:r

[a] = [advanced]
hier geht es tiefer in die Materie, eine Abstimmung mit einem Profis (Fachexpert:innen, Facilitymanagement,...) wird empfohlen

[p] = [professional]
hier braucht es Profis und Befugnisse, sind Sie nicht im Besitz Ihrer Räumlichkeiten, stimmen Sie sich mit den Eigentümer:innen ab

Effizientes Lüften im Handel

Das richtige Raumlufthkonzept gegen dicke Luft

Add-Ons: Das können Sie nachrüsten

Was zu tun ist	[b]	[a]	[p]	Wer macht's	Wann	Check
Torluftschleier, Automatiktüren und/oder Windfänge nachrüsten → Information siehe Leitfaden			x			
Natürlichen Innenputz verwenden, z.B. mineralischen Kalk-Putz oder ökologischen Baumwollputz. Natürlichen Innenputz nicht versiegeln oder tapezieren. → lauf Umweltzeichen achten	x	x				
Luftentfeuchter einsetzen bei zu hoher Luftfeuchte → Information siehe Leitfaden	x					
Für einen optimalen Luftaustausch zwei bis drei Zentimeter Abstand zwischen Regalen / Truhen und Wänden halten	x					



TIPP

Dokumentieren Sie immer auch die Maßnahmenumsetzung mit:

- Status vorher (am besten mit Fotos)
- Kosten der Maßnahme (Rechnungen sammeln)
- Status nachher (am besten mit Fotos)
- Wirksamkeit überprüfen (notieren Sie Ihre Verbräuche vor- und nach der Maßnahmen und vergleiche Sie die Entwicklung)